

仕 様 書

- 1 物 品 名 ・ 4輪アライメントテスター
 ・ 附属品（標準・特別）等

附 属 品 (各機械に附属のこと)	仕様項目	数量	単位	備 考
	ホイールオフアダプター	1	Set	1 セット 2 個以上
	タイヤクランプ	1	Set	1 セット 4 個以上
	エクステンション	1	Set	1 セット 1 6 個以上
	オフセットセンサーシャフト	1	Set	1 セット 2 個以上
	リモートインジケーター	1	個	有線
	センサー用バッテリー充電器	1	個	機器使用に必要なバッテリーの充電器
	センサー用スペアバッテリー	2	個	機器使用に必要なバッテリーのスペア
	機械標準付属品	1	式	上記以外の機械標準装備は全て納品すること
そ の 他	機器搬入、組み付け、調整	1	式	
	取扱説明（指導）	1	式	
	運搬	1	式	

- 2 数 量 2セット（なお、納入場所は2ヶ所とし、それぞれ1セットずつ納入すること）

3 要求仕様

- ① キャンバー、キャスト、SAI、トー、スラスト角、セットバックの測定が出来ること
- ② 接続方式が無線であること
- ③ 操作及び測定値確認が遠隔で行えるようリモコン機能を備えること
- ④ センサー電源は測定が十分にでき予備電源も備えること
- ⑤ 適応リム径が10～23インチの測定が可能なこと
- ⑥ センサー補正にジャッキアップ補正機能があること
- ⑦ 施設上、設置工事が不要な機器であること
- ⑧ センサー取り付けはタイヤクランプが可能なこと
- ⑨ 測定方法にホイールオフ機能があり、フロントスポイラー等取り付け車両の測定も出来ること
- ⑩ 設置場所の関係上、所要床面の大きさは幅 1,400mm×奥行き 1,000mm 以下、高さは 1,800mm 以下であること
- ⑪ 施設収納場所の関係上、幅 1,130mm×高さ 1,980mm の入口に分解等しないで収納出来ること（モニター含む）
- ⑫ 26 インチ以上のモニターを備えること
- ⑬ 測定値等がカラーで印刷できること
- ⑭ 附属品について、仕様項目記載の機器名を参考とし、同等の役割であれば可とする。

- 4 その他 機器搬入、導入時取扱説明に関し、必要な機器の移動を含む各作業について、現地高等技術専門学院担当職員の指示に従い実施すること

- 5 参考機種 （株）イヤサカ ハンター WA670（708センサー式）と同等品以上