

資材データ

商品コード	010032		
資材分類	特殊ブロック、のり面防護材		
商品名	ゴビマット		
商品の 特徴	多数のコンクリートブロックを耐久性に優れたフィルターシート(吸出し防止シート)と一体化し、約10㎡/枚のブロックマット。大型マットを重機で直接敷設できコスト縮減に優れる。くっとう性に優れ緑化容易。		
用途	調整池・溜池・遊水地法覆工、高水敷保護工、護床工、堤防裏法面保護工、桜づつみ縁切材、用排水路護岸、道路・宅地・盛土法面緑化		
主な施工例	ポン川災害復旧工事、トンケシ川災害復旧工事、濁川災害復旧工事、メジロ川災害復旧工事、旧幌向川改修工事、余市富丘沈殿池工事		
商品PR	・NETIS登録「ゴビマット 土壌侵食防止ブロックマット」・護岸ブロックの 水理特性値証明書取得((財)土木研究センター)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
①標準 (140kg/m ²) 6m×1.6m			
②軽量 (80kg/m ²) 6m×1.6m			
③平型 (105kg/m ²) 6m×1.6m			
④重量 (180kg/m ²) 5m×1.6m			
④重量 (200kg/m ²) 5m×1.6m			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	標準タイプのゴビマット(9.6m ² /枚)にはゴビブロック240個(25個/m ²)が接着され、面積当り質量は140kgとなる。当社千歳工場で集中生産。フィルターシートは三菱化学産資株式会社製。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010033		
資材分類	連節ブロック		
商品名	アバクス		
商品の 特徴	景観に配慮し擬岩意匠を持たせた小型連節ブロック。相互に連結線を通して一体化を保ち河岸を保護する。目地が多く地形の変動に柔軟に追従でき植生回復に適している。布設張替え再利用が可能。		
用途	緩傾斜護岸、河川災害復旧工事、河川改修工事、遊水地・溜池護岸、風致地区・観光地法面保護		
主な施工例	函館南茅部線局部改良工事 他		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
320型 490×332×210			
340型 490×332×220			
320型 490×332×230			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010034		
資材分類	連節ブロック		
商品名	擬石方形		
商品の 特徴	景観に配慮し表面に擬石模様を持たせた小型連節ブロック。相互に連結線を通して一体化を保ち河岸を保護する。目地が多く地形の変動に柔軟に追従でき植生回復に適している。布設張替え再利用が可能。		
用途	緩傾斜護岸、遊水地・溜池護岸、風致地区・観光地法面保護		
主な施工例			
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	320型 490×332×160		
	340型 490×332×170		
	320型 490×332×180		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp

※新しいウィンドウが開きます

資材データ

商品コード	010035		
資材分類	連節ブロック		
商品名	シンプルベース		
商品の 特徴	施工が容易で経済的な大型(2㎡/個)環境保全型連結張ブロック。大きさ・厚さの異なるブロックを鋼線(又は鉄筋)で一体化。ブロック相互はシャックルで連結され、くっとう性に富む。緑化容易。		
用途	災害復旧・河川・ダムなどの環境保全型緩傾斜護岸 農業用排水護岸		
主な施工例	富良野川改修工事、勝内川改修工事、鷓川災害復旧工事、売買川改修工事、無加川基幹河川改修工事、北湯沢優徳線道路改良工事		
商品PR	・NETIS登録「環境保全型大型覆土連結ブロック工法」・産業財産権(意匠及び特許)登録済み。・護岸ブロックの水理特性値証明書取得((財)土木研究センター)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	300型A形 1950×1950×216		
	320型A形 1950×1950×230		
	340型A形 1950×1950×245		
	360型A形 1950×1950×270		
	380型A形 1950×1950×290		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	内蔵の連結線は溶融亜鉛アルミめっき鋼線を標準とするが、鉄筋仕様も可。		
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010036		
資材分類	連節ブロック		
商品名	グラストン		
商品の 特徴	施工が容易な大型(1㎡/個)環境保全型連結張ブロック。単体の擬石ブロック(I型:割石、II型:玉石)を鋼線で一体化。ブロック相互はワンタッチ金具で連結され、くっとう性に富む。景観に優れ、緑化容易。		
用途	災害復旧・河川・ダムなどの環境保全型緩傾斜護岸 農業用排水護岸、道路法面保護、風致地区・観光地修景法面		
主な施工例	天塩川改修工事、暦船川河川環境整備、一般国道38号赤平市エルム改良工事、幾春別川新水路幌達布河道堀削工事、美幌川基幹河川改修工事		
商品PR	※ I 型・NETIS登録「多自然型擬石ブロック」・産業財産権(意匠及び特許)登録済み。・護岸ブロックの水理特性値証明書取得((財)土木研究センター)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
① I 型300A形1000×1000×200			
① I 型360A形1000×1000×230			
② II 型300A形1000×1000×230			
② II 型360A形1000×1000×270			
② II 型400A形1000×1000×305			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	I 型の平面形状は正方形、II 型は目地が通らない奴凧形状。		
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010037		
資材分類	連節ブロック		
商品名	スクラム		
商品の 特徴	施工が容易、擬石化粧部を省いた経済的な大型(1㎡/個)環境保全型連結張ブロック。単体のブロックを鋼線で一体化。ブロック相互はワンタッチ金具で連結され、くっとう性に富む。緑化容易。		
用途	災害復旧・河川・ダムなどの環境保全型緩傾斜護岸 農業用排水護岸、道路法面保護		
主な施工例			
商品PR	・産業財産権(連結工法特許)登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
360型A形 1000×1000×240			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010038		
資材分類	連節ブロック、階段式ブロック		
商品名	グラストンステップ		
商品の 特徴	施工が容易な大型(1㎡/個)環境保全型連結張ブロック。階段状の擬石ブロック単体を鋼線で一体化。ブロック相互はワンタッチ金具で連結され、くっとう性に富む。景観に優れ、昇降容易、緑化可。		
用途	災害復旧・河川・ダムなどの環境保全型緩傾斜護岸 農業用排水護岸、道路法面保護、風致地区・観光地修景法面		
主な施工例	十勝川環境整備工事、尾幌川小規模改修工事		
商品PR	・産業財産権(連結工法特許)登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
300型1000×1000×250			
360型1000×1000×280			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010039		
資材分類	張りブロック、のり枠ブロック		
商品名	グラックス		
商品の 特徴	ブロック相互は連結金具で一体化され更に目地処理をする事により従来の法覆ブロック工法より強度を向上。客土部が深く豊富な植生土量を確保。客土の他に土嚢、栗石、植石コンクリート使用可。1個/m ² 使用で省力化。		
用途	河川・ダム・農業用排水等の緩傾斜緑化護岸、道路・鉄道法面保護、観光地・公園等の法面修景		
主な施工例	名寄川改修工事、富良野川改修工事、豊平川上流米里護岸工事、ヌッチ川改修工事、途別川改修工事、町道朝日豊岡線代行橋梁架換		
商品PR	・産業財産権(実案及び意匠、連結工法特許)登録済み。・NETIS登録「ポーラスグラックス」(ポーラスコンクリート製)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	ヶ
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
200A形 997×997×300			
300A形 997×997×400			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	連結方法は、ブロックに内蔵するフック同士を亜鉛メッキ線製連結環で連結し、目地にコンクリートを充填する。形状は地域によって若干異なる場合有。		
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010040		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巣ブロック		
商品名	ログフレーム		
商品の 特徴	護床ブロックとコンクリート沈床を一体化した環境保全型沈床工であり、従来の木工沈床より耐久性・安定性に優る。本体連結により洗掘に対し適度な追従性を持つ。上部は動植物の棲息空間となる。間伐材使用可。		
用途	根固め工、護床工、水制床止工、独立魚巣工		
主な施工例			
商品PR	・産業財産権(特許)登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
基部 1500×3000×500			
縦材 2960×180×120		(木製も可)	
横材 1460×180×120		(木製も可)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010041		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巣ブロック		
商品名	コップルボックス		
商品の 特徴	コンクリート沈床の縦材と横材を一体化した枠を重ねる事で作る環境保全型沈床工。従来の木工沈床より耐久性・安定性に優る。部材の組立ては容易、水中据付可。		
用途	根固め工、護床工、水制床止工、独立魚巣工		
主な施工例	ピヤシリ砂防工事、厚幌橋基盤洗掘防止工事		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
A形 1900×1900×300			
B形 1900×1900×300			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010042		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巢ブロック		
商品名	棲流		
商品の 特徴	根固めブロックの所定の孔に木杭を固定し、木杭と棧や石材の配置で作る環境保全型水制工。瀬や淵の形成、植物の繁茂、水生生物の生息空間創造が容易。在来の河床材料や間伐材を有効に利用。		
用途	根固め工、護床工、杭出し水制工、スロープ型落差工、木杭型落差工、独立型魚巢工、床止工、杭柵工		
主な施工例	床丹川高潮対策工事、武利川道単改修工事、知床公園羅臼線局改工事、空知川左岸富良野市中五区五線地、石狩川改修工事漁川上流		
商品PR	・産業財産権(意匠)登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
2tonA形 2600×1200×500		(ポスト型、柵工型あり)	
3tonA形 2600×1200×700		(ポスト型、柵工型あり)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010043		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	リップラップ		
商品の 特徴	岩状の凹凸の河床を形成する擬岩根固めブロックであり、水生生物の良好な生息環境を提供する。水深の浅い川ではせせらぎを演出し、溶存酸素量を増大させる。玉石状突起は流速を減勢する。		
用途	根固め工、護床工、床止工、杭柵工		
主な施工例	秩父別川局部改良工事、戸井川砂防工事、石川都市基盤河川改修中野川、石狩川改修工事パンケ歌志内		
商品PR	・産業財産権(商標)登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
2ton型 1450×1450×845			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010044		
資材分類	護床・根固めブロック、連節ブロック、魚巢ブロック		
商品名	すずかけ		
商品の 特徴	大中小の擬石・自然石を相互に連結しているブドウ房状の群体構造。河川がもっているダイナズミに適正に反応。群体として柔らかくに動く特性を持ち微動を許容し、馴染み、安定する。自然な河相の復元に寄与。		
用途	根固め工、護床工、床止工、水制工、法覆工、魚巢工、帯工、落差工		
主な施工例	下新篠津上流河道堀削工事、石狩川改修工事空知川平岸新、石狩川改修工事の内パンケ歌志内		
商品PR	・産業財産権(特許)登録済み。・財)リバーフロント整備センター、オーエヌ興商(有)、との三社共同開発。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
500kg／基タイプ(擬石)			
500kg／基タイプ(自然石)			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆お問い合わせ先			
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010045		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巢ブロック		
商品名	スポーン		
商品の 特徴	サケの自然産卵床を人工的に確保するために開発。湧水や伏流水のある場所にサケ産卵床に必要な砂礫底を提供する。稚魚の休憩場所、水生昆虫の生育場も提供。ブロック相互は連結され、群体として安定する。		
用途	サケ産卵床工、根固工、護床工、床止工、魚巢工		
主な施工例	乳呑川小規模改修、オチャラッペ川低水護岸、途別川改修工事		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	1t型 1450×1450×800		
	2t型 1740×1740×960		
	2.5t型 1885×1885×800		
	3t型 2030×2030×1120		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	設置場所には、瀬と淵が繰り返されている河川で水深20cm以上、河床材料が砂礫で層厚50cm以上、河川水以外の湧水がある、などの条件が必要。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010046		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巣ブロック		
商品名	瑞流		
商品の 特徴	綿密な水理実験により自然河川に倣った魚道構造を開発。アイスハーバータイプを基本。河床低下等により生じた落差を容易に改善。すわりが良く河床変化に順応。単純構造により施工容易。相互連結により安定性に優れる。		
用途	魚道工(魚巣工)、遡上障害落差部改修、護床工、床止工、床止工下流部護床工		
主な施工例	阿野呂川統合改修工事、貫気別川改修工事、羅臼川道単改修工事、羽幌川災害復旧工事、頃内川道単砂防工事、比布川改修工事		
商品PR	・NETIS登録「魚の上りやすい魚道ブロック工法」。・産業財産権(意匠)登録済み。・財)リバーフロント整備センターとの共同開発製品。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
① I型A形 (非越流部用) 3.170t			
I型B形 (越流部用) 2.720t			
① II型A形 (非越流部用) 4.279t			
II型B形 (越流部用) 3.678t			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	実験結果から、敷設勾配は1/10より緩くするのが望ましい。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010047		
資材分類	護床・根固めブロック、魚巣ブロック		
商品名	ROKU		
商品の 特徴	憩い場のある舟通し型さかな道。魚道内部に早瀬や平瀬と、両側に憩い場を持ち、憩い場は底魚や小魚、水生昆虫、甲殻類の耐力回復場となる。二次製品化により施工性と経済性を向上。水路外側に巨石配置で自然景観創出。		
用途	魚道工（魚巣工）、遡上障害落差部改修、護床工、床止工、床止工下流部護床工		
主な施工例	空知川右岸（一期）農業水利布部、東風泊川高潮対策工事		
商品PR	・産業財産権（特許及び意匠）登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
A形 1200×1000×600			
BU形 1200×2200×1000×600			
BC形 1200×1000×600			
BD形 1200／2200×1000×600			
C形 1200×1200×600			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010048		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	メタクロス		
商品の 特徴	組合せ配列したブロックは一体となり、波力・流水に対して堅固な強さを発揮、洗掘や不等沈下に、くっとうし安定。現場状況に応じた組合せ配列を選択可。		
用途	根固工、護床工、床止工、水叩工、水制工、導流提工、防砂堤工、法面被覆工、土留工		
主な施工例	無加川基幹河川改修工事、空知川右岸(一期)地区布部流域、及部川地区小規模治山工事、太櫓川広域基幹改修工事		
商品PR	・護岸ブロックの水理特性値証明書取得((財)土木研究センター)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
標準型0.5t型～5t型			
平型0.5t型～5t型			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠貸与現場製作		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010049		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	タイトロック		
商品の 特徴	相互のかみ合わせが良く、配列したブロックは一体化。平面空隙が小さく局所洗掘を防止。適度な粗度を有し減勢効果有。重心が低く波力に対して安全性に優れる。波のエネルギーを吸収し反射率・戻り流れを減少。		
用途	根固工、護床工、床止工、水叩工、落差工、法面被覆工、消波基礎工、緩傾斜護岸工、斜路工		
主な施工例	海岸保全猿払地区、海岸保全施設災害復旧エサヌカ、白老海岸災害助成工事、彦部地区豪雨災農業用施設災害復旧工事		
商品PR	・護岸ブロックの水理特性値証明書取得((財)土木研究センター)		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	A形 0.5t型～5t型		
	B形 0.5t型～5t型		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠貸与現場製作		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010050		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	リーブロック		
商品の 特徴	重心が低く相互に連絡され安全性に優れる。突起は減勢効果有。孔や突起は波のエネルギーを吸収し遡上を抑制。層積み可能。		
用途	根固工、護床工、床止工、水叩工、水制工、法面被覆工、消波基礎工、緩傾斜護岸工、堰堤工、流路工、導流提工、防砂提工		
主な施工例	美瑛川原野砂防えん堤工事、美瑛川床固工事、豊幌江別大橋地先災害復旧工事、沙流川改修工事、樽前山火山砂防工事、十勝川改修工事		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
I型 0.5t型～8t型			
II型 0.5t型～8t型			
III型 0.5t型～8t型			
IV型(人工リーフ用) 5t型～20t型			
V型(人工リーフ用) 5t型～20t型			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (各々の工場の能力・設備によって、製造可能なt数が異なる。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠貸与現場製作		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010051		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	コンバリア		
商品の 特徴	重心が低く相互に連絡され安全性に優れる。突起は減勢効果有。垂直積み施工可能。経済的な各種配列可。上下突起部を噛合わせるにより層積みブロック相互が一体化。無人化施工用タイプ別規格有。		
用途	砂防堰堤工、根固工、護床工、床止工、水叩工、法面被覆工、流路工、水制工、導流提工		
主な施工例	駒ヶ岳火山砂防工事、石狩川改修工事豊平川左岸、厚別川災害助成工事上流、金婚湯病院線金婚湯橋災害復旧工事		
商品PR	・産業財産権(意匠及び商標)登録済み。・トーコーテック(株)、北興コンクリート工業(株)との三社共同開発製品		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
I型 0.5t型～16t型			
II型 0.5t型～16t型			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (各々の工場の能力・設備によって、製造可能なt数が異なる。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠貸与現場製作。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010052		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	クロスブロックF型		
商品の 特徴	脚部突起と有効な連通空隙部で構成され、消波減勢効果が大きい。3点の脚部で支持され、地盤になじみ、安定性に優れる。相互組合せ良く、急勾配となり堤体断面を減少できる。藻場礁用溝付きタイプ有。		
用途	堰堤工、根固工、護床工、床止工、水叩工、法面被覆工、砂防ダム工、流路工、水制工、導流堤工、突堤工、離岸堤工、潜堤工、漁礁		
主な施工例	十勝川改修工事中戸蔦水制工、直別共栄線道単局改工事、胆振海岸保全苫小牧人工リーフ、石狩川左岸砂川市砂川橋下流地先		
商品PR	・Kd値9.5、空隙率56%		
取引数量	トラック若しくは トレーラ積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
1t型～25t型		製品若しくは型枠賃貸(現場製作)	
30t～80t型		型枠賃貸(現場製作)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (各々の工場の能力・設備によって、製造可能なt数が異なる。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠賃与現場製作。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808
	札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010053		
資材分類	護床・根固めブロック		
商品名	ツイン・ブイ		
商品の 特徴	単体のブロックは3点の脚部で支持され、重心位置が低く安定性に富む。 乱積み専用。		
用途	堰堤工、根固工、護床工、床止工、水叩工、法面被覆工、砂防ダム工、流 路工、水制工、導流提工、突堤工、離岸提工、潜堤工、漁礁		
主な施工例	豊幌江別大橋地先災害復旧工事、沙流川災害復旧工事、門別海岸清島 地区災害復旧工事、直別共栄線道単局改工事、石狩川改修工事広島		
商品PR	・Kd値10、空隙率54% ・産業財産権(意匠及び商標)登録済み。		
取引数量	トラック若しくは トレーラ積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
2t型～25t型		製品若しくは型枠賃貸(現場製作)	
30t型		型枠賃貸(現場製作)	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌 管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管 内、根室管内、道外 (各々の工場の能力・設備によって、製造可能なt数が異なる。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	工場製品又は型枠賃与現場製作。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010054		
資材分類	その他、型枠		
商品名	ロックブロック		
商品の 特徴	工場で製作した水中コンクリート用型枠を、現地にて本体工の建設をする。従来の鋼製型枠の組立・脱型が不要、水中コンクリート硬化後の本体工の供用可。大幅工期短縮と省力化、安全性向上、コストの縮減に寄与。		
用途	岸壁、物揚場、波除堤、護岸		
主な施工例	苫前漁港波除、臼尻漁港修築工事、砂原漁港北外護岸建設外一連工事、登別海岸災害復旧助成、道道登別港線交付金(災害防除)工事		
商品PR	・産業財産権(特許)登録済み。・国土交通省函館開発建設部との共同開発。・道建設部新技術情報提供システム登録済み。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
A1形(1500~2500×1100×5060)			
A2形(1500~2500×1020/1520×5060)			
A3形(1500~2500×1020/1520×5060)			
B1~3形:型壁タイプ有			
C1~3形:端部型壁タイプ有			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	鉄筋コンクリート製残存型枠工。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010055		
資材分類	その他、ボックスカルバート		
商品名	プレキャスト樋門(函体、翼壁、胸壁、ゲート部、呑口部、遮水壁他)		
商品の 特徴	従来の現場打ちよりも高強度高品質のプレキャスト製品であり、トータルコスト・ライフサイクルコストの低減に寄与。函軸方向は引張応力を発生させないPC構造。オールプレキャスト樋門は大幅な工期短縮。		
用途	樋門		
主な施工例	石狩川今井幌達布1号樋門、十勝川改修河合築堤、後志利別川改修西丹羽2号樋門改築、佐呂間別川湧別町基幹改修芭露地区		
商品PR	・NETIS登録「樋門(柔構造・剛支持)のプレキャスト化〜」。・産業財産権(特許)出願中。・「柔構造樋門設計の手引き」(国土開発技術センター)準拠。・ブロックは高強度「40、50N/mm ² 」高品質である。		
取引数量	トラック若しくは トレーラ積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	函体ボックスカルバート各種規格		
	翼壁(L型擁壁等)異型各種規格		
	遮水壁その他各種規格		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (※受注生産、製造運搬可能な範囲(外寸、質量)で承ります。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	完成した樋門函体の変位を追跡調査しており、設計・施工にフィードバックしている。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010056		
資材分類	ボックスカルバート		
商品名	プレキャストボックスカルバート		
商品の 特徴	現場打ボックスカルバートのプレキャスト化により大幅な工期短縮、機械化及び単純作業による省力化。製造・運搬できる範囲のサイズに適応可。樋門対応可。		
用途	下水道、地下横断道、共同溝、樋門、車庫、他地下埋設構造物		
主な施工例	礼文島線道路改良工事、農免農道中斗満地区、北郷5号橋架替工事、野塚川林道施設災害復旧工事、空知中央農業水利事業岩見沢幹線		
商品PR	・「道路土工カルバート工指針」に準拠		
取引数量	トラック若しくは トレーラ積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
RCボックスカルバート各種			
PCボックスカルバート各種			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外 (最大寸法5000mm×5000mmまで対応可能。)		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010057	
資材分類	その他、その他	
商品名	シールド式組立集水井筒	
商品の 特徴	地滑り防止対策「地下水排除工」用集水井筒ブロック。剛性に優れる コンクリート製品のため連続施工可、耐久性に富み酸性土壌設置可。 自重沈下方式、セグメント方式による施工により作業の安全性確保。	
用途	集水井筒工	
主な施工例	薄別川災害関連緊急対策工事	
商品PR	・開発元：(株)アドヴァンス社(新潟) ・NETIS登録「地すべり抑制集水 井用 鉄筋コンクリートプレキャスト 井筒」	
取引数量	11tトラック積載 量	単位 個
荷渡し場所	現場着、車上渡し	
規格	価格	価格条件
3.5型シールド式組立集水井筒		
A型(外周長4189×500H ×250t)		
B型(外周長4189×500H ×250t)		
C型(外周長4389×500H ×350t)		
リード板(高さ1600)		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留 萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路 管内、根室管内、道外 (北海道地区は3.5型のみ製造)	
耐用年数		保証年限
法的要件適合の有無		
その他		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808
	札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010058		
資材分類	その他、型枠		
商品名	プロテロックメーク		
商品の 特徴	補強部材(内部鋼材)や専用組立部材にエポキシ塗装(W カチオン塗装)を施し、石模様等の表面意匠により景観性を備える。施工が容易、耐久性が高く、多様な景観的要求を配慮できる残存型枠。		
用途	現場打コンクリート構造物化粧用残存型枠。(砂防堰堤工、ダム工、宅造・道路・鉄道擁壁工、外壁工、景勝地構造物景観保全工)		
主な施工例	駒ヶ岳押出の沢治山工事、国道275線幌加内朱鞠内防災外一連工事、緑圭地区生活環境保全林整備		
商品PR	・開発元: 全国型枠工業会(静岡) ・NETIS登録「残存化粧型枠工法」 ・建設技術証明報告書取得((財)土木研究センター) ・産業財産権: 特許及び実用新案出願中。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	個
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
A形 600×1200×(30+意匠t)		擬石タイプ各種	
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他	残存型枠の効用として、1)木製型枠の使用を減じ熱帯雨林の保護、2)型枠廃材等の建設副産物発生を減小、3)型枠脱着作業が無く省力化、4)コンクリート構造物の耐久性と景観の向上などがある。		

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kvowa@kvowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010059		
資材分類	水路		
商品名	大型ロングUトラフ		
商品の 特徴	外圧荷重条件にて1種と2種を選択。長尺2mものであるため、工事は重機械により省力化され、継手数は半減され工期が短縮される。振動や地盤沈下等の変化に対応できるよう、ボルト接合も可能。		
用途	農地開発関連の用排水路、市街地の排水路		
主な施工例	新雨竜地区幹線用水、標津漁港広域漁港整備工事、一般国道272号別海町釧路中標（※大型ロングU若しくはロングU型実績）		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	本
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
規格	価格	価格条件	
1種 700×700×2000 (mm)～2000×2000× 2000			
2種 700×700×2000 (mm)～2000×2000× 2000			
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			

◆問い合わせ先

事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階
電話番号	011-736-0192
FAX番号	011-736-0187
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/
※新しいウィンドウが開きます	

資材データ

商品コード	010060		
資材分類	水路		
商品名	ロングU型		
商品の 特徴	長尺2mものであるため、工事は重機械により省力化され、継手数は半減され工期が短縮される。振動や地盤沈下等の変化に対応できるよう、ボルト接合も可能。		
用途	農地開発関連の用排水路、市街地の排水路		
主な施工例	新雨竜地区幹線用水、標津漁港広域漁港整備工事、一般国道272号別海町釧路中標（※大型ロングU若しくはロングU型実績）		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	本
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	150型 150×150×2000 (mm)		
	180型 180×180×2000		
	240型 240×240×2000		
	～300型・360型・450型～		
	600型 600×600×2000		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部		
所在地	〒060-0808		
	札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010061		
資材分類	水路		
商品名	スーパーUトラフ		
商品の 特徴	縦方向にプレストレスを導入しているため、従来長尺ものにはない大スパンでの施工が可能。断面の寸法変化に自在の対応ができる。長大スパン仕様であるため支持杭の減数可。工期短縮・施工省力化に寄与。		
用途	農地開発関連の用排水路、市街地の排水路		
主な施工例	ため池用排水大規模中央1工区、基幹水利施設補修羽幌2期地区、土地総江差地区1工区		
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	本
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	700×700 L=9990(m m)		
	800×800 L=9990(m m)		
	900×900 L=9990(m m)		
	～(1000～1900)×(900 ～1200)～		
	2000×1500 L=9990 (mm)		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部		
所在地	〒060-0808		
	札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010062		
資材分類	水路		
商品名	ロングVトラフ		
商品の 特徴	外圧荷重条件にて1種と2種を選択。長尺2mものであるため、工事は重機械により省力化され、継手数は半減され工期が短縮される。振動や地盤沈下等の変化に対応できるよう、ボルト接合も可能。		
用途	農地開発関連の用排水路、市街地の排水路		
主な施工例	東旭川下幹線用水路上工区、土地総担い手育成有明地区、土地総日高地区、担い手育成畑総帯広北地区、土地総(担い手支援)上雷地区		
商品PR	大荷重に対応して、大型製品はバットレス型を採用。		
取引数量	11tトラック積載量	単位	本
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	V240 240×240×2000 (mm)～V600 600×600×2000		
	V700 700×700×2000 (mm)～V1500 1500×1500×2000		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部		
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kvowa@kvowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kvowa-concrete.co.jp/		
※新しいウィンドウが開きます			

資材データ

商品コード	010063		
資材分類	道路用コンクリート製品		
商品名	水路兼用道路縁石ブロック		
商品の 特徴	波返しの原理により、歩道乗り上げ事故を防ぐ。突起は越流を防止。水密性確保用シール目地間隙あり。設置底面広く据付容易、安定。		
用途	道路縁石		
主な施工例			
商品PR			
取引数量	11tトラック積載量	単位	本
荷渡し場所	現場着、車上渡し		
	規格	価格	価格条件
	200形 300×320×1000 (mm)		
	250形 300×370×1000 (mm)		
	300形 300×420×1000 (mm)		
	350形 300×470×1000 (mm)		
	400形 300×520×1000 (mm)		
販売対象地域	石狩管内、渡島管内、檜山管内、後志管内、空知管内、上川管内、留萌管内、宗谷管内、網走管内、胆振管内、日高管内、十勝管内、釧路管内、根室管内、道外		
耐用年数		保証年限	
法的要件適合の有無			
その他			
◆問い合わせ先			
事業者名	共和コンクリート工業株式会社北海道営業部		
所在地	〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目28番地 札幌エルプラザ11階		
電話番号	011-736-0192		
FAX番号	011-736-0187		
E-mailアドレス	kyowa@kyowa-concrete.co.jp		
ホームページ	http://www.kyowa-concrete.co.jp/		
※新しいウィンドウが開きます			