

清掃作業仕様書

1 日常清掃

(1) 床清掃

狭い場所は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター（ダストモップ）又は自在ぼうきでなど丁寧に掃き、集めたゴミは塵芥処理場に搬出すること。

床全体又は汚れが目立つ部分は、モップなどで水拭きすること。汚れが著しい場合は、適正洗剤を用いて汚れを取り除くこと。

(2) フロアマット（学生玄関）

真空掃除機などで丁寧にホコリを取り除くこと。

なお、冬期間は雪が詰まったり凍結しないように十分注意すること。

(3) 什器備品

タオル、ダストクロスなどでホコリを取り除くこと。

(4) 金属部分

タオル、ダストクロスなどでホコリを取り除くこと。

(5) 扉・へだて（トイレ・洗面所）

汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭くこと。

(6) 鏡（トイレ・洗面所）

適正洗剤を用いて乾拭きすること。

(7) 衛生器具（トイレ・洗面所）

適正洗剤を用いて洗浄し、拭くこと。同時に金属類も拭くこと。

(8) 衛生消耗費（トイレ・洗面所）

用意されているトイレットペーパー等を補充すること。

(9) 汚物容器（トイレ・洗面所）

内容物を収集し、塵芥処理場に搬出すること。容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きすること。

(10) 手摺り（階段）

タオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭くこと。

(11) 流し台（給湯室）

中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭くこと。

2 定期清掃

床の樹脂維持剤剥離作業及び洗浄

自在ぼうき、フロアダスター（ダストモップ）、真空掃除機などで丁寧にホコリを取り除き、剥離剤を用いて床磨き機により洗浄し、剥離状況を点検の上、水洗い、水拭きを行い、十分に乾燥させること。その後、床樹脂維持剤を塗布すること。

作業の実施に伴い発生した廃液は、関係法令に基づき処理すること。