

鋼材・その他金属

主な用途 一般構造用圧延鋼材
(アンカーボルト・連結シャックル)

製品名 一般構造用丸鋼

循環資源 金属くず(鉄スクラップ)



道内で発生した廃自動車・空き缶などの鉄スクラップを主原料とし、電気炉で溶解および精錬・鋳造・圧延を経て製造した一般構造用圧延鋼材です。一般にSS材と呼ばれ、橋・船舶・車両などの構造用部品に使用されるとともにアンカーボルト・連結シャックルなどにも用います。

品質等	
JIS 基準	JIS G 3101 (一般構造用圧延鋼材) 認定
●規格	SS400、φ13~φ22
●価格	お問い合わせください
●販売対象地域	道内全域

製品問合せ先

清水鋼鐵株式会社 苫小牧製鋼所
〒059-1372 苫小牧市字勇払145-13 ☎0144-56-1111
<http://www.shimizusteel.co.jp>



主な用途 鉄筋コンクリート用棒鋼
(コンクリート構造物の補強用)

製品名 ダイヤ・エス-CON

循環資源 金属くず(鉄スクラップ)



道内で発生した廃自動車・空き缶などの鉄スクラップを主原料とし、電気炉で溶解および精錬・鋳造・圧延を経て製造した鉄筋コンクリート用棒鋼です。主にマンション物件・橋梁工事など建築・土木構造物の基礎資材として使用されます。また孔刃切断により切断面のつぶれがなく、圧接作業性も良く、コンクリートの付着性と曲げ加工性を重視した形状となっております。

品質等	
JIS 基準	JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) 認定
●規格	SR235、SD295A、SD345、SD390、SD490 φ9~φ22、D10~D41
●価格	お問い合わせください
●主な実績	北海道新幹線工事 北海道横断自動車道 道営住宅 小中学校校舎改築 他
●販売対象地域	道内全域

製品問合せ先

清水鋼鐵株式会社 苫小牧製鋼所
〒059-1372 苫小牧市字勇払145-13 ☎0144-56-1111
<http://www.shimizusteel.co.jp>



主な用途 鉄筋コンクリート用棒鋼
(建築構造物基礎資材)

製品名 クロコン(JFE条鋼)
鉄筋コンクリート用棒鋼

循環資源 金属くず(鉄スクラップ)



廃車や空き缶などの鉄スクラップを原料とし、電気炉で溶解、圧延することにより製造した鉄筋コンクリート用棒鋼です。鉄スクラップは、100%道内から調達しています。主に、コンクリート補強材として鉄筋コンクリート造の建物(公共施設、高層ビル、マンションなど)に使用されるほか、道路、橋梁など幅広い分野で建設資材として使用されます。

品質等	
JIS 基準	JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) 認定
●規格	種類の記号: SD295A、SD345、SD390、SD490 呼び名: D10、D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41
●価格	市況により変動
●販売対象地域	道内全域
●販売方法	代理店経由
●供給可能量	25,000t/月

製品問合せ先

JFE条鋼株式会社 北海道支店
〒063-8607 札幌市西区発寒10条13丁目1-1 ☎011-662-9116
<http://www.jfe-bs.co.jp/>



主な用途 鉄筋コンクリート用棒鋼
(建築構造物基礎資材)

製品名 ネジバー

循環資源 金属くず(鉄スクラップ)



廃車や空き缶などの鉄スクラップを原料とし、電気炉で溶解、圧延することにより製造した鉄筋コンクリート用棒鋼です。棒鋼の節を、ネジ状に圧延しており、専用のカブラーを用いて、どなたでも簡単に鉄筋の接合が可能です。原料の鉄スクラップは、100%道内から調達しています。主に、コンクリート補強材として鉄筋コンクリート造の建物(公共施設、高層ビル、マンションなど)に使用されています。

品質等	
JIS 基準	JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) 認定
●規格	種類の記号: SD295A、SD345、SD390、SD490 呼び名: D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、D41
●価格	市況により変動
●販売対象地域	道内全域
●販売方法	代理店経由
●供給可能量	25,000t/月

製品問合せ先

JFE条鋼株式会社 北海道支店
〒063-8607 札幌市西区発寒10条13丁目1-1 ☎011-662-9116
<http://www.jfe-bs.co.jp/>



主な用途 再生アルミニウム合金地金
(自動車部品・脱酸材)

製品名 SZK(エスゼットケー)

循環資源 金属くず(アルミスクラップ)



自動車のエンジンやアルミホイール、アルミスクラップを原料とした再生アルミニウム合金地金です。素材の選別などを経て炉で溶解した後、取引先が要求する成分規格に応じたアルミインゴットに加工し、自動車のエンジンやミッション用の材料や製鋼メーカーの脱酸材として使用します。

品質等	
JIS 基準	JIS H 2118 (ダイカスト用アルミニウム) 準拠
●規格	規格: ADC12 他 サイズ: 5kg塊 500kg梱包
●価格	お問い合わせください
●主な実績	道内自動車部品メーカー 製鋼メーカー
●販売対象地域	全国
●供給可能量	1,800t/月

製品問合せ先

株式会社 鈴木商会
〒060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
☎011-280-1281
<http://www.suzuki-shokai.co.jp/>



環境をを考えて作られたものを選びましょう!

購入時には品物の包装や表示などをよく見て選ぼうね!

たとえば **原材料がリサイクルされているもの**



原材料に再生素材が使用されているものを選びましょう!

たとえば **オーガニックコットン**



化学肥料や農薬にたよらずに育てられています

環境ラベルも参考にしな!

環境ラベルは材料の由来を説明する表示です。



※詳細については、製品問合せ先にご確認ください。

令和元年度新規認定
土木・建設資材
鋼材・その他金属
ゴムマット・ゴムフロップ類
肥料
日用品
その他

令和元年度新規認定
土木・建設資材
鋼材・その他金属
ゴムマット・ゴムフロップ類
肥料
日用品
その他